

FICHE TECHNIQUE

DOTHY



PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAINS DE SPORT

COMPOSITION

- LIANT : copolymère acrylique
- PIGMENTS : oxyde de titane
- CHARGES : carbonate de calcium
- DILUANT : eau

DESTINATION

Terrains de sport gazonnés.

CARACTERISTIQUES

Produit très couvrant, très facile d'utilisation.

D'aspect mat, il sèche en $\approx 30'$. Le temps de séchage variera en fonction de la température et du taux d'humidité.

Teinte : blanc.

Conditionnement : jerricans de 15kgs.

MODE D'EMPLOI

Matériel : machines de traçage à pression ou rouleaux.

Dilution : 3 à 6 fois son volume d'eau selon la machine utilisée. Pour une meilleure tenue, bien homogénéiser le produit avant application.

Dosage : largeur de ligne 10cm – 3 à 5g par mètre linéaire.

Nettoyage du matériel : à l'eau tiède après usage.

RECOMMANDATIONS

Pour une meilleure tenue du produit, appliquer de préférence à une température ambiante. En cas de taux d'humidité trop élevé, limiter l'eau dans le mélange.

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine.

CLASSIFICATION

NF T 36-005 – Famille - Classe 7

AGREMENTS : F.F.R et F.F.F

HYGIENE ET SECURITE : Cf Fiche de sécurité

DOTHY

Siège social : Impasse de la centaurée – 30000 NIMES
TEL.04.66.02.19.20 FAX.04.66.02.19.21