

FIXAPRO

Fixateur de fonds et Hydrofuge Imprégnation incolore pour fonds neufs ou en réparation



DEFINITION

FIXAPRO est un fixateur de fonds et un hydrofuge à base de résines méthacryliques en phase solvant.



DOMAINES D'INTERVENTION

FIXAPRO assure une excellente protection des supports absorbants, sans altérer leur aspect naturel.

FIXAPRO imperméabilise, durcit et assainit tous les supports poreux (mortiers absorbants, tuiles, briques, bétons friables, plâtres, bois, vieilles peintures "farinantes"...).

QUALITES ET PERFORMANCES

- Stoppe l'humidité
- Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux non fissurés
- Laisse respirer le support (microporeux)
- Fixe et durcit les vieux fonds "farinants" afin de favoriser l'accroche d'un enduit, d'une peinture, d'un crépis ou de tout autre revêtement
- Favorise l'adhérence ultérieure des peintures
- Protège durablement le matériau sans former de film en surface
- Traitement anti-poussière et protection anti-gel

***NB** : si nécessaire, une protection fongicide (anti-mousse et anti-moisissure) longue durée sera obtenue en traitant préalablement le support avec de l'**ANTI-MOUSSE** .*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FIXAPRO

- Présentation : liquide limpide incolore
- Aspect sec : mat ou satiné suivant l'absorption
- Densité à 20°C : 0,80 +/-0.05
- Séchage à 20°C : Sec : 6 heures environ
- Recouvrable : 24 heures après
- Conditionnement : Jerrican de 20L

MISE EN ŒUVRE

• **Préparation des supports :**

FIXAPRO doit être appliqué sur support sec. Le support doit être nettoyé et brossé avant application. Les surfaces non adhérentes seront éliminées. Mousses, algues et moisissures seront éliminées par l'application préalable de l'**ANTI-MOUSSE**.

• **Matériel** : brosse, rouleau, pulvérisateur

• **Dilution** : prêt à l'emploi

Toutefois le traitement d'un support peu absorbant nécessite de diluer **FIXAPRO** avec du White Spirit (à raison de 1 volume de White Spirit pour 2 à 4 volumes de **FIXAPRO**).

• **Application** :

Appliquer en une seule couche, jusqu'à refus, du bas vers le haut.

• **Nettoyage du matériel** : White Spirit

NB : Pour être correctement imperméabilisée, la surface traitée doit conserver un aspect satiné après séchage Sur des supports très clairs, peut foncer légèrement le teinte. Il ne faut pas former de surépaisseur.

RENDEMENT

3 à 5 m² au litre en une couche suivant la porosité du support.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par température supérieure à 35°C, par temps venté, par risque de pluie.
- Port de gants appropriés
- Stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1

HYGIENE ET SECURITE

Produit en phase solvant. Inflammable. Conserver hors de portée des enfants (se reporter à la FDS).

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »